



Date despre produs

## Castrol EDGE 10W-60

Îmbunătățit cu TITANIUM FST™ - Putere pentru performanță maximă

### Descriere

Progresele înregistrate de tehnologia motoarelor au condus la creșterea puterii și eficienței, ceea ce înseamnă că motoarele sunt supuse unor solicitări mai mari și funcționează sub presiune mai mare decât înainte. Singurul lucru care ține la distanță componentele metalice ale motorului este uleiul, ca atare, acesta trebuie să fie puternic și să rămână astfel.

Castrol EDGE este gama noastră cea mai puternică și mai avansată de uleiuri de motor. Tehnologia sa **TITANIUM FST™** dublează puterea peliculei de ulei, împiedicând rupturile în pelicula de ulei și reducând frecarea.

Castrol EDGE cu **TITANIUM FST™**: vă ajută motorul să funcționeze optim.

### Domeniul de aplicare

Castrol EDGE 10W-60 este adecvat pentru utilizarea la motoarele de mașini pe benzină și diesel, pentru care producătorul recomandă un lubrifiant ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF sau un lubrifiant 10W-60 o specificație anterioară.

Castrol EDGE 10W-60a fost aprobat exclusiv BMW, pentru modelele BMW M-Models care cer un lubrifiant 10W-60.

Castrol EDGE 10W-60 este aprobat pentru vehiculele care cer un lubrifiant cu specificațiile VW 501 01 / 505 00 , SAE 10W-60.

### Avantaje

Castrol EDGE 10W-60 îmbunătățit cu **TITANIUM FST™** asigură putere remarcabilă, vă dă încredere să cereți performanță maximă de la autoturismele sport , competiție și motoarele puternice de ultimă tehnologie , funcționând la presiuni și temperaturi mari, care necesită un ulei cu o putere și performanțe certificate, dovedite

Castrol EDGE 10W-60:

- Mărește performanța motorului pe termen scurt și lung
- Reduce depunerile de pe motor, contribuind astfel la creșterea performanței motorului
- Permite niveluri de protecție neatinse până acum, într-o diversitate de condiții și temperaturi de conducere
- Furnizează și menține o putere maximă pe o perioadă mai lungă, chiar și atunci când este sub presiune

## Caracteristici tipice

| Nume                          | Metoda     | Unitate de masura  | Castrol EDGE 10W-60 |
|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Densitate relativa @ 15C,     | ASTM D4052 | g/ml               | 0.853               |
| Viscozitate cinematica 100C   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 22.7                |
| Viscozitate, CCS -25C (10W)   | ASTM D5293 | mPa.s (cP)         | 4879                |
| Viscozitate cinematica, 40C   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 160                 |
| Indice de vascozitate         | ASTM D2270 | None               | 173                 |
| Punct de congelare            | ASTM D97   | °C                 | -39                 |
| Punct de autoaprindere , PMCC | ASTM D93   | °C                 | 203                 |
| Cenusa sulfat                 | ASTM D874  | % wt               | 1.29                |

## Performantele cerute produsului

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN/CF

BMW Exclusive approval for BMW M-Models

VW 501 01 / 505 00

## Stocare

Toate ambalajele vor fi stocate in spatii acoperite. Acolo unde depozitarea se face in spatii neacoperite , butoaiele vor fi culcate pentru a preveni impurificarea cu apa si a nu se deteriora marcajele de pe butoi . Produsele nu trebuiesc depozitate la temperaturi care sa depaseasca 60°C, expuse la soare puternic sau conditii de inghet

Castrol EDGE 10W-60

07 Apr 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele noastre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu isi asuma nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti

Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11

[www.castrol.com/ro](http://www.castrol.com/ro)