



Castrol EDGE 5W-40

Îmbunătățit cu TITANIUM FST™ - Putere pentru performanța maximă

Descriere

Progresele înregistrate de tehnologia motoarelor au condus la creșterea puterii și eficienței, ceea ce înseamnă că motoarele sunt supuse la sarcini mult mai mari și funcționează sub presiune mai mare decât înainte.

Singurul lucru care ține la distanță componentele metalice ale motorului este uleiul, ca atare, acesta trebuie să fie puternic și să rămână astfel.

Castrol EDGE este gama noastră cea mai puternică și mai avansată de uleiuri de motor. Tehnologia sa **TITANIUM FST™** dublează rezistența peliculei de ulei, împiedicând ruperea acesteia și, reduce la maxim frecarea.

Castrol EDGE cu **TITANIUM FST™**: vă ajută motorul să funcționeze la performanțe maxime.

Domeniul de aplicare

Castrol EDGE 5W-40 este adecvat pentru utilizarea la motoarele de automobile, pe benzină și diesel, pentru care producătorul recomandă un lubrifiant ACEA C3, API SN sau o specificație anterioară.

Castrol EDGE 5W-40 este aprobat pentru utilizarea la vehicule de către producătorii reprezentativi; vă rugăm să consultați secțiunea despre specificații și manualul proprietarului

*GM dexos2®: înlocuiește GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2D0715082

Avantaje

Castrol EDGE 5W-40 vă dă încredere să cereți maximum de performanță de la motoarele de ultimă tehnologie, extrem de avansat proiectate, care funcționează cu toleranțe mai mici, necesitând uleiuri cu un nivel ridicat de protecție și cu vâscozitate redusă.

Castrol EDGE 5W-40:

- Mărește la maxim performanța motorului pe termen scurt și lung
- Reduce depunerile de pe motor, contribuind astfel la mărirea performanței motorului
- Permite niveluri de protecție neatinse până acum, într-o diversitate de condiții și temperaturi de conducere
- Dovedit că mărinde de unul singur eficiența motorului
- Furnizează și menține o putere efectivă maximă pe o perioadă mai lungă, chiar și atunci când este sub presiune

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol EDGE 5W-40
Densitate relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viscozitate, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	75
Indice de vascozitate	ASTM D2270	None	174
Punct de congelare	ASTM D97	°C	-42
Punct de inflamabilitate, PMCC	ASTM D93	°C	202
Cenusa sulfat	ASTM D874	% wt	0.8

Performantele cerute produsului

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
dexos2®*
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00/ 505.01

Stocare

Toate ambalajele vor fi stocate in spatii acoperite. Acolo unde depozitarea se face in spatii neacoperite , butoaiele vor fi culcate pentru a preveni impurificarea cu apa si a nu se deteriora marcajele de pe butoi . Produsele nu trebuiesc depozitate la temperaturi care sa depaseasca 60°C, expuse la soare puternic sau conditii de inghet

Castrol EDGE 5W-40

08 Apr 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele noastre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu își asuma nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro