



FISA TEHNICA

LICHID PENTRU SPALAT PARBRIZE -20° C**DESCRIERE**

WOIL LICHID PENTRU SPALAT PARBRIZE -20° C se utilizeaza in sezonul rece ca atare sau diluat cu apa in diferite proportii de volum, in functie de temperatura de congelare a produsului, pe care dorim s-o obtinem.

WOIL LICHID PENTRU SPALAT PARBRIZE -20° C este un amestec pe baza de alcooli alifatici, glicoli, derivati glicolici, agenti tensioactivi, agent tamponare, colorant, parfum, apa demineralizata.

WOIL LICHID PENTRU SPALAT PARBRIZE -20° C este biodegradabil si prezinta toxicitate redusa.

Proprietatile fizico-chimice uzuale ale produsului:

WOIL LICHID PENTRU SPALAT PARBRIZE -20° C, sunt următoarele:

Caracteristica	Conditii de admisibilitate
Aspect	Lichid limpede
Culoare	Albastru
Densitate la 20°C, g / cm ³ , ASTM D 1122	0,940 ... 0,973
Punct de congelare, °C, STAS 8671, ASTM D 1177	Max. – 20
Punct de fierbere, °C, STAS 8671, ASTM D 1120	Min 83
Indice de refractie, n _D ²⁰	1,357 ... 1,359
Valoare PH, STAS 8619/3, ASTM D 1287	6 ... 9
Temperatura de inflamabilitate, °C	30
Acțiunea asupra emailurilor, STAS 8671	Nu pateaza.
Efect asupra cauciucului (24h la 50°C) Variatia masei (pe cauciuc-lama de stergator), % NFR 15-601, ISO 1817	Max 5
Conținut de metanol, % m/m	Max. 0,6

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE:

Inainte de utilizarea produsului, consultati ghidul de intretinere (cartea tehnica) al vehiculului. Depozitati in ambalajul original, in spatii amenajate, uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare. In cazul butoaielor, acestea se vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apa sau deteriorarea etichetei.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

Produsele sunt gata formulate si nu trebuie amestecate cu apa.



In cazul amestecarii cu apa, temperatura la care rezista acest produs se micsoreaza iar fabricantul si distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C
Termenul de garanție, la stocare, este de 3 ani de la data fabricației.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informatiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sanatatii, daca este utilizat în aplicatiile pentru care este destinat si in conformitate cu recomandarile din Fisa cu Date de Securitate. Produsul utilizat in baza recomandarilor si pentru aplicatiile pentru care a fost destinat, nu prezinta riscuri particulare. Fisa de securitate, in conformitate cu reglementarile UE, se poate obtine prin intermediul consultantului nostru tehnic si comercial.